

EN 14041:2004/AC:2006



15

DoP 15-CL-203

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18–20
D-56759 Kaisersesch / Germany

NB: 0766

**Halbstarrer, mehrlagiger, modularer Fußbodenbe-
lag (MMF) mit einer Dicke von > 4mm (D),
Semirigid, multilayer modular floor covering
(MMF) with a thickness of > 4 mm (GB),
Wielowarstwowe półsztywne pokrycie podłogowe
(MMF) o grubości > 4 mm (PL)**

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE),
To be used as floor covering within buildings (GB),
Do stosowania jako okładzina podłogowa
w budynkach (PL)

Brandverhalten Fire behaviour Odporność ogniowa	B _{fl} -s1	
Gehalt an Pentachlorphenol Pentachlorphenol content Zawartość pentachlorofenolu	NPD	
Emission von Formaldehyd Formaldehyde emissions Emisja formaldehydu	E1	
Gleitverhalten Slipperiness Antypoślizgowość	DS	
Elektrisches Verhalten Electrical behaviour Właściwości elektryczne	NPD	
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity Przewodność cieplna	≥ 0,075 W/mK	

www.classen.de/ce-dop