



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0022\_Flexkleber\_Aktion\_2013-02-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 12004 – C 2 TE**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Knauf Bauprodukte Flexkleber Aktion**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Für keramische Fliesen u. Platten an Wänden u. Böden für innen u. außen**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen  
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 3**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **Die Säurefliesner-Vereinigung e.V. (NB 1212) hat die Erstprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: gem. PZ-Nr. 45950901.101 Klassifizierung C 2 TE.  
Werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.**

### 9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit, als: - Früh-Haftzugfestigkeit - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Dauerhaftigkeit, für: - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: **Nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Ulrich Köhler  
(Geschäftsführung)

Iphofen, den 01.02.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
-----  
(Unterschrift)



1212

**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG**  
**Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen**

12

0022\_Flexkleber\_Aktion\_2013-02-01

**EN 12004:2007+A1:2012**

**C 2 TE**

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen  
mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit  
für Fliesen- und Plattenarbeiten

<b>- Brandverhalten</b>	Klasse A1
<b>- Freisetzung gefährlicher Stoffe</b>	NPD
<b>Verbundfestigkeit, als:</b>	
- Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Dauerhaftigkeit, für:</b>	
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$