



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM BITUMEN-SPRAY

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM BITUMEN-SPRAY** eignet sich zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen, insbesondere im Dachbereich. Ideal geeignet für Übergangsbereiche von Metall und Dachpappen.
- **MEM BITUMEN-SPRAY** zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus.
- **MEM BITUMEN-SPRAY** haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z. B. Metallen, mineralischen Untergründen, Dachpappen, Holz o. Ä.
- **MEM BITUMEN-SPRAY** ist schnelltrocknend und tropft nicht.
- Zusätzlich ist **MEM BITUMEN-SPRAY** salz- und wasserbeständig.

2. Wirkungsweise

- **MEM BITUMEN-SPRAY** ist sprühbares Bitumen für Kleinreparaturen besonders im Dachbereich.
- Nach der Durchtrocknung bildet die Beschichtung einen dauerhaft elastischen, haftsicheren Schutzbelag.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett und Rost sein.
- Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln.
- **MEM BITUMEN-SPRAY** aus einem Abstand von 25-30 cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen.

Hinweise:

- Nur im Außenbereich und in gut belüfteten Bereichen anwenden.

4. Verbrauch

- Je nach Anwendung.

5. Verarbeitungstemperatur

- -5°C bis +40°C, optimal zwischen +16°C und +25°C.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM BITUMEN-SPRAY

6. Materialzusammensetzung

- Dichtungsmasse auf Basis von Bitumen.

7. Technische Daten

- Form: Aerosol
- Farbe: schwarz
- Geruch: lösemittelartig
- Dichte: 0,83 g/cm³
- Staubtrocken: nach ca. 60 bis 90 Minuten
- Durchtrocknung: nach ca. 3 bis 4 Stunden bei 600 m μ und 20°C
- Temperaturbeständigkeit: -25°C bis + 80°C

8. Reinigung

- Soll die nicht restlos entleerte Spraydose später nochmal verwenden werden, ist es erforderlich den Sprühkopf direkt nach Gebrauch zu reinigen. Dazu die Spraydose über Kopf halten und solange sprühen, bis keine Dichtungsmasse mehr austritt.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM BITUMEN-SPRAY** muss kühl, trocken und stehend gelagert werden.
- **MEM BITUMEN-SPRAY** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar

11. Lieferform

500 ml

MEM-Artikelnummer: **30610949**

EAN-Nr.: **4010327528084**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM BITUMEN-SPRAY



Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Februar 2018 – ältere Ausgaben ungültig.