

Rost-Stopp Epoxid Rostumwandler



2in1 – Umwandlung & Grundierung in einem Schritt



Eigenschaften

- Leistungsfähiger Rostumwandler
- Neutralisiert aktiv Korrosion
- Trocken in nur 20 Minuten
- Langfristig rostfrei (500 h Salzsprüh-Test)
- Epoxidharz-Bindematrix – versiegelt dauerhaft
- Sichtkontrolle: Tanninsäure reagiert mit dem Rost und hinterlässt eine überlackierbare schwarze Deckschicht
- Langfristig rostfrei: Exzellente Haftung & mechanische Belastbarkeit

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Lose Rostpartikel, Schmutz und Fett von der Oberfläche entfernen. 2-3 Schichten Rostumwandler „nass in nass“ aus 20cm Entfernung gleichmäßig auf die rostige Metallfläche auftragen. Läufer vermeiden. Das Produkt reagiert mit dem Rost und bildet eine stabile, dunkle Schutzschicht. Nach ca. 20 Minuten Trocknungszeit ist die Oberfläche weiterbehandelbar und kann bei Bedarf überlackiert werden. Für optimalen Korrosionsschutz vollständig trocknen lassen und ggbs. eine Antikorrosions-Grundierung auftragen.

Technische Daten

- | | |
|--------------------|---|
| ▪ Aussehen: | Klare, leicht bräunliche Flüssigkeit, die auf Eisen zu einer dunkelblauen/schwarzen trockenen Schicht wird. |
| ▪ Geruch: | charakteristisch |
| ▪ Dichte bei 20°C: | 0,797 g/ml |
| ▪ Flammpunkt: | -42 °C (Dimethylether) |
| ▪ pH-Wert | ca. 3 |

Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf dem Gebinde sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.