




Taster AP FR dgr

31128:UNITEC



Artikel Höhe	55,00 mm
Artikel Breite	65,00 mm
Artikel Tiefe	85,00 mm
Artikel Verpackungsart	SW
VE Menge	10 PAK



4008153029806

Beschreibung

Der Taster Aufputz Feuchtraum bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten und kann beispielsweise im Keller, in der Werkstatt, der Garage, Hallen oder Waschräumen eingesetzt werden. Darüber hinaus findet er auch Anwendung im geschützten Außenbereich und ist durch seine Feuchtraumtauglichkeit IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Der Taster kann somit überall dort verbaut werden, wo mittels einer Tastschaltung ein Verbraucher betrieben werden sollen, selbst in der Nähe von Wasser. Die Installation gestaltet sich durch die mitgelieferten Steckklemmen als sehr einfach. Somit kann eine mühelose Verdrahtung mit der vorhandenen Wandverkabelung hergestellt werden. Das Material des Feuchtraum Taster besteht aus Thermoplastik und ist darüber hinaus halogenfrei.

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG | Carl-Benz-Straße 2 | 76761 Rülzheim

Tel: +49 7272/9801 -100 |

info@mts-gruppe.com | www.mts-gruppe.com