

belton®

Isolierende, haftstarke Spezial-Grundierung zur Absperrung von Wasserflecken, Schimmel, Nikotin, Teer, Bitumen usw. Auf Putz, Hartfaserplatten, Holz, Stein und Beton einsetzbar. Ideal für Decken und Wände im Innenbereich.



[Sicherheitsdatenblatt \(323508, DE\)](#)

Eigenschaften

- Anwendung:** Isoliergrundierung zum wirksamen „Absperrn“ von Wasserflecken, Schimmel, Nikotin usw. und zur Haftverstärkung für die nachfolgenden Lackierungen.
Wirksames „Absperrn“ von Flecken
Hohe Isolierkraft
Sehr gute Haftung
- Produktvorteile:** Für Wände und Decken (Innen)
Leichte Verarbeitung
Schnelle Trocknung
Sehr ergiebig
- Bindemittelbasis:** Speziallackharze
- Sprühauftrag:** bei 2 -3 Kreuzgängen: 40-50 µm
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 20 Min.
griffest: nach ca. 60 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- berlackierbar:** Nach 3 Std. mit allen belton-Lacken (auch Klarlack) überlackierbar
mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Lackieraufbau:** 1. belton basic Isolier-Grundierung
2. Decklack / belton-Lackspray (Farbton)
- Hinweis:** Vor dem Grundieren sind die Lackierobjekte entsprechend zu reinigen, zu entfetten und falls notwendig zu entrostern. Um eine optimale Haftung der Lackierung zu erreichen sollte nach und vor dem Grundieren geschliffen werden. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

| | | |
|-------|---------|----------|
| Farbe | Farbton | Art.-Nr. |
| | | 400ml |



weiß 323 508

Stand: 22.04.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.