

	MODUL / FORM		Kodierung:		I&T.MD025.COR	
	TECHNISCHES DATENBLATT GARTENSCHLAUCH TECHNICAL DATA SHEET FLEXIBLE HOSE		Rev.	00	Datum:	25/09/2024
			Seite:		1 / 1	

AKTUALISIERT: 22/10/2024

Rev: 000

FITT KIUMA

FLEXIBLES MATERIAL

FLEXIBLE MATERIAL

TPE
TPE

TEXTILGEWEBE- VERSTÄRKUNG

TEXTILE REINFORCEMENT

Gestricktes NTS PLUS (No-Torsion-System) Polyester-Garn

Knitted NTS PLUS (no torsion system) polyester yarn

TEMPERATURBEREICH

TEMPERATURE RANGE

-20°C/+60°C

MARKIERUNG

MARKING

FITT + fitt.com + lot No.

ANDERE KOMPONENTEN

OTHER COMPONENTS

Geliefert mit einem 3-teiligen Zubehörset, bestehend aus: 2x Schlauchkupplung; 3/4" Hahnadapter
Supplied with a 3 accessories kit, composed of: 2x hose connector; 3/4" tap adaptor

Inches <i>Inches</i>	Ø interne <i>Ø internal</i>	Ø extern <i>Ø external</i>	Wandstärke <i>Wall thickness</i>	Arbeitsdruck <i>Working pressure</i>	Berstdruck <i>Bursting pressure</i>	Länge <i>Lenght</i>	Gewicht pro meter <i>Weight per meter</i>
inch	mm	mm	mm	bar	bar	m	g/m
---	13,0	16,9	1,95	7	20	15/20/30	100

Die Maßangaben werden gemäß EN ISO 4671 gemessen. Die Betriebs- und Berstdruckwerte werden gemäß EN ISO 1402 ermittelt.

Die oben genannten Daten beziehen sich auf die Verwendung bei Raumtemperatur (+23 °C).

Dimensional data are measured according to EN ISO 4671. Working and bursting pressures are detected according to EN ISO 1402.

Weight and roll lenght tolerance is ±5%. The data mentioned above refer to use at room temperature (+ 23 ° C).

MERKMALE

FEATURES

- ✓ Extrem leicht zu handhaben
- ✓ Superleicht
- ✓ Flexibel auch bei kältesten Temperaturen
- ✓ Keine Knoten und keine Verdrehungen (NTS PLUS)
- ✓ Komplettsystem (Kupplungen + Wasserhahnanschluss)
- ✓ OHNE PVC und Phthalate
- ✓ Reparierbar
- ✓ Langlebige Leistung (20 bar)
- ✓ Hergestellt in Italien
- ✓ Extremely easy to handle
- ✓ Super light
- ✓ Flexible even at the coldest temperatures
- ✓ No knots and no twists (NTS PLUS)
- ✓ Complete System (fittings + faucet tap)
- ✓ WITHOUT PVC and phthalates
- ✓ Riparabile
- ✓ Long-lasting performance (20 bar)
- ✓ Made in Italy

WESENTLICHE KONFORMITÄTEN

MATERIAL COMPLIANCES

- ✓ REGULATION (EC) n°. 1907/2006 (REACH)
- ✓ RoHS: EU Directive 2011/65/EC; 2015/863
- ✓ AfPS GS 2019: 01 PAK – Category 2
- ✓ SVHC FREE (<0,1%)
- ✓ PHTHALATE FREE (<0,1%)

Nominell Ø <i>Ø nominal</i>	Länge der Rolle <i>Roll lenght</i>	FITT-Artikelnummer <i>FITT article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>
13	15 m	76601.16615.59028	FITT KIUMA LIME 13MM 15M
	20 m	76601.16620.59028	FITT KIUMA LIME 13MM 20M
	30 m	76601.16630.59028	FITT KIUMA LIME 13MM 30M