

Limited DC1

mit LED Rückleuchten
teilweise vormontiert



Anwendung Zum Transportieren von Fahrrädern
auf der Anhängerkupplung

Schnellverschluss Ja

Abklappmechanismus Ja, mit Fußpedal-Bedienung

**Befestigung der
Fahrräder** Abschließbare Rahmenhalter,
Spanngurte mit Klemmverschluss

**Abschließbare
Rahmenhalter** Ja
Mit abnehm- und abschließbaren
Strap-Rahmenhalter

Schienenart Aluminium-Profileschienen

Schienenabstand Ca. 22 cm

Radstand Max. 130 cm

**Max. Reifenbreite in
der Schiene** Bis 3 Zoll / 76 mm

Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker

Material Aluminium / Stahl / Kunststoff

Abmessungen (BxHxT)
Zusammengeklappt Ca. 122 x 88 x 57 cm
Ca. 34 x 88 x 57 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 10 cm geeignet
- In nur 3 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach

+ Zubehör

Universal Auffahrschiene Art.-Nr. 11640



E-Bike geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg

Art.-Nr. 11643 VE 1 EAN 4006132 11643 1

