

**L 30 S**

mit Bewegungsmelder  
 EAN 4007841 068899  
 Art.-Nr. 068899



outdoor light

Max. 60 W

max. 60 W E27

infrared sensor  
180°

max. radius 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

**Funktionsbeschreibung**

Moderne, anthrazitfarbene Außenleuchte L 30 S für eine attraktive Ambientebeleuchtung rund ums Haus. Ausgelegt für E27-Leuchtmittel. Mit um 180° schwenkbarem Infrarotsensor und einstellbarer Nachlaufzeit (8 Sekunden bis 35 Minuten). Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Ideale Montagehöhe: 2 m. Auch ohne Sensor erhältlich.

**Technische Daten**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 108 x 122 x 261 mm  |
| Mit Leuchtmittel        | Nein  |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja  |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre   |
| Einstellungen via       | Potis   |
| Mit Fernbedienung       | Nein  |
| Variante                | mit Bewegungsmelder   |
| VPE1, EAN               | 4007841068899   |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich  |
| Anwendung, Raum         | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe                   | Anthrazit   |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Nein  |
| Montageort              | Wand  |
| Schlagfestigkeit        | IK07  |
| Schutzart               | IP44  |
| Schutzklasse            | II  |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C   |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff  |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal   |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz       |
| Leistung (W)                 | > 50 W                         |
| Montagehöhe max              | 3,00 m                         |
| Unterkriechschutz            | Nein                           |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                           |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                           |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                             |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber                      |
| Sockel                       | E27                            |
| Softlichtstart               | Nein                           |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                    |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.                  |
| Grundlichtfunktion           | Nein                           |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Nein                           |
| Vernetzung                   | Nein                           |

Sensor-Außenleuchte

# L 30 S

mit Bewegungsmelder  
EAN 4007841 068899  
Art.-Nr. 068899



## Maßzeichnung

