



	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 05	CE Leistungserklärung LE 05 Strukturvinyltapete auf Vlies von 120g/m² - 380g/m² Rev. 5.00	Seite 1 von 2
Erstellt:	I.Labahn Unterschrift 	Datum 02.10.2018
Geprüft und in Kraft gesetzt:	N. Kohm Unterschrift 	Datum 02.10.2018

Leistungserklärung Nr. LE 05

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes: **Strukturvinyltapete auf Vlies von 120g/m² - 380g/m²**:

Identifikation des Bauproduktes: Jede Tapete ist über die Artikelnummer und die Chargennummer identifizierbar.

2. Verwendung: **dekorative Wandbekleidung**

3. Anschrift des Herstellers: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Deutschland**

4. Bevollmächtigter : **nicht relevant für Tapeten**

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**

6. Harmonisierte Norm : **DIN EN 15102:2007 +A:2011**

Die Prüfung erfolgt durch die notifizierte Stelle LNE , Rue Gaston Boissier1, F-75724 Paris (Kennnummer 0071) Formaldehyd, Schwermetalle und Vinylchlorid werden durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (Kennnummer 0765) regelmäßig überprüft.

7. nicht relevant für Tapeten

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s2,d0	EN 13501-1
keine phthalathaltigen Weichmacher werden verwendet		Prüfung erfolgt einmal jährlich
Einhaltung der Grenzwerte gefährlichen Stoffen		
Formaldehyd	Bestanden <0,033ppm	EN 12149
Antimon	Bestanden >20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Blei	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Quecksilber	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Bestanden ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Bestanden ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Vinylchlorid-Monomer	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149


	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 05	CE Leistungserklärung LE 05 Strukturvinyltapete auf Vlies von 120g/m² - 380g/m² Rev. 5.00	Seite 2 von 2

Sonstige Angaben	Leistung	Technische Spezifikation
Einhaltung der VOC-Werte Frankreich	 <small>Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, passées par la peinture ou la revêtement. Pour l'inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (les plus émissives).</small>	ISO 16000
Einhaltung der Emission nach AgBB/Dibt-Methode für Deutschland Einhaltung der Emission im Innenraum in allen EU-Staaten und konform mit den meisten freiwilligen Spezifikationen		ISO 16000 EN 16402 CEN/TS 16516
Erismann verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Faservliese		
Einhaltung des RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Breisach, 02.10.2018



Norbert Kohm (Technischer Leiter)