

Artikelnummer:
79864

EAN-Nummer:
4000870798645



Name
MaxLED 250 Basisset 3m RGBW IP20 3000K 20W 230/24V 24VA Silber

Hersteller
Paulmann

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| VPE pro Masterkarton | 1 |
| Garantie | 5 Jahre |
| SB Artikel | SB-Verpackung |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl Brennstellen | nv |
| Aufgenommene Leistung | 22,3 W |
| Akku / Batterie | inkl. Batterie tauschbar |
| Batterietyp | 1xCR 2025 Batterie |
| Bestückung Gesamt | incl. 1x20 W |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmen | mit Fernbedienung |
| Farbe | Silber |
| Farbtemperatur Bereich | 3000 K |
| Farbwechsel | Farbwechsel RGBW & Tunable White |
| Fernbedienung enthalten | IR-Fernbedienung |
| Gewicht brutto | 311 g |
| Gewicht netto | 263 g |
| IP Schutz | IP20 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Inklusive Leuchtmittel | ✓ |
| Material | Kunststoff |
| Montageort | universal |
| Montageort Empfehlung | Universal |
| Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Spannung | 230/24 V |
| Mit Steckertrafo | Mit Steckertrafo |
| Technik | LED |
| Trafoleistung Bereich | 36 VA |

Leuchtmitteldaten

| | |
|------------------------|---------|
| Bestückung | 20 W |
| Farbwiedergabeindex | > 80 Ra |
| Nennlichtstrom Bereich | 810 lm |
| Lichtstrom LED-Modul | 810 lm |
| Entspricht Glühlampe | 26 W |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | 3 x 3010 x 12,5 mm |
| Länge Gesamt | 3"5 m |
| Breite Gesamt | 3010 mm |
| Höhe Gesamt | 3 mm |
| Tiefe Gesamt | 12,5 mm |

Kaufmännische Daten II

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 94054231 |
| Ursprungsland | CN |



Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G): G

| | |
|------------------------|----------------------|
| Verpackungseinheit SAP | 1 |
| Verpackungsmaße BxHxL | 13,1 x 19,9 x 7,3 cm |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Texte | |
| Katalogname | MaxLED 250 Basic Set IP20 |