

## Technisches Datenblatt

### FeDOGEL - Entrostungsgel

#### Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

FeDOGEL Entrostungsgel 500 ml  
Art. Nr.: 23543 VPE 6

Größere Gebinde für den industriellen Einsatz sind auf Anfrage lieferbar.

#### Beschreibung und Eigenschaften

FeDOGEL, das Entrostungsgel wird zum schnellen Entfernen von Rost und Anlauffarben genutzt (perfekt für senkrechte Flächen). Diese zitronensäurebasierte wässrige Lösung entfernt Rost und Anlauffarben von eisenhaltigem Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Reaktionsgeschwindigkeit und die hohe Ergiebigkeit können Anlauffarben in wenigen Minuten und Rost, je nach Stärke der Korrosion, in wenigen Stunden vollständig entfernt werden. Die lösemittelfreie Zusammensetzung enthält oberflächenaktive Substanzen mit eingebautem Korrosionsschutz und garantiert die biologische Abbaubarkeit.



#### Applikation und Gebrauchsanweisung

Entfernen Sie vor der Anwendung den losen Rost mit einer Drahtbürste. Danach können Sie FeDOGEL auf die zu entrostenden Stellen aufgetragen werden. Der Auftrag sollte 3 mm nicht überschreiten. Nach entsprechender Einwirkzeit ist das FeDOGEL mit einem Schwamm abzuwaschen. Je nach Stärke der Korrosion muss dieser Vorgang wiederholt werden.

#### Vorteile

- Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr gute Kriechfähigkeit
- Wässrige Lösung, lösemittelfrei
- Gute biologische Abbaubarkeit
- Korrosionsschützende oberflächenaktive Substanzen (Tenside)
- Ca. 30 % Feststoffgehalt
- Wässriges klares Gel
- Optimales Ablaufverhalten an senkrechten Flächen

#### Verarbeitungswerkzeuge

Keine Verarbeitungswerkzeuge nötig!

## Technische Angaben

Wirkstoffbasis:	zitronensäurebasierte wässrige Lösung
Aussehen:	klares Gel
Feststoffgehalt:	ca. 30 %
Verdünnung:	Wasser

## Gefahr- und Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die aufgedruckten Hinweise zu Sicherheit und Gefahr.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie gerne direkt bei uns anfordern.

## WICHTIG!

FERTAN FeDOGEL ist ein Produkt der FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen und die Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

## FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: [verkauf@fertan.com](mailto:verkauf@fertan.com) [www.fertan.com](http://www.fertan.com)