

## Fexsil Fertigspachtel

Fexsil Fertigspachtel füllt Löcher und Risse glatt und eben auf. Ist schwind- und schrumpffrei. Das optische Erscheinungsbild ist reinweiß. Darum kann auf einen Überstrich verzichtet werden. Durch seine komfortable und pastöse Einstellung ist die Spachtelmasse sehr leicht und tropffrei zu verarbeiten.

Durch seinen Härtegrad ist Fexsil Fertigspachtel ideal für die Fußbodensanierung geeignet.

### Untergrundbeschaffenheit

- Geeignet für jeden fachgerecht vorbereiteten Untergrund im Innen- und Außenbereich.
- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.

### Verarbeitung

- Tiefere Löcher über 10 mm und einem Durchmesser über 10 mm müssen in mehreren Arbeitsgängen aufgebaut werden.
- Das Auftragen der Masse ist auch auf Metall oder Holz möglich. Metalle müssen oxidationsfrei sein. Beim Applizieren auf Holz kann es aufgrund der holzspezifischen Eigenschaften zu Rissen oder Abplatzungen kommen.
- Geeignet zum Schließen und Glätten von Fehlstellen, Ausbrüchen, Dübellöchern etc. im Innen- und Außenbereich. Nicht anwendbar auf Kunststoffoberflächen.
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Trocknung

- Trocknungszeit: 10 mm nach 3 Std. bei einer Temperatur von +23 °C/40% rel. Luftfeuchte.
- Entsprechend längere Trocknungszeiten bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicke.

### Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Essen, trinken und rauchen während des Gebrauchs der Masse ist zu vermeiden.
- Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Nicht in die Kanalisation, in Gewässer und ins Erdreich gelangen lassen.
- Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
- Eintrocknete Reste als Bauabfall (Abfallschlüssel Nr. 17 07 01) oder im Hausmüll, gem. behördlichen Abfallvorschriften (Abfallschlüssel Nr. 08 01 12) entsorgen.
- Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
- Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

- Geruchsarm
- Gute Verarbeitung
- Bewährte Profiqualität

### Technische Daten:

- Nettoinhalt: 250 g
- Farbe: weiß
- Anwendungsbereich: innen/außen
- Konsistenz: pastös
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.  
Direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungszeit vermeiden.
- Überstreichen/überarbeiten: mit gängigen Wandfarbsystemen oder Tapeten
- Lagerung: trocken, kühl und frostfrei

