



# URSA PUREONE TWP 37



/EU/ MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5  
/DE/ Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DI,WH,WTR,WI-zk  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,038 [W/(m\*K)]  
Nicht brennbar, Baustoff glimmt nicht  
Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 1272/2008 (Anm. Q)  
/CZ/ Univerzální tepelně izolační plst' z minerální vlny (MW)  
Neobsahuje škodlivé látky ve smyslu směrnice 97/69/ES (Pozn.Q)  
/AT/ Anwendungstyp MW-WTR nach ÖNORM B6000  
/SI/ Steklena volna - zakon o gradbenih proizvodih  
/PL/ Płyty z wełny mineralnej. Izolacja cieplna w budownictwie  
/IT/ Lana Minerale per Isolamento Termico ed Acustico in Edilizia



PUREONE TWP 37  
DoP-No: 49UPO37NBN19031  
<https://dop.ursa.com>  
EN 13162:2012+A1:2015  
Factory made mineral wool (MW) products  
Thermal Insulation for Buildings  
T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

## 2141052



4 017916 504672

Thickness [mm]

### 40

Length [mm] Width[mm]

### 1250x625

Piece(s)

### 12

Surface [m<sup>2</sup>]

### 9,375

1535210702

V-8A01-L2



|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Thickness d <sub>N</sub> [mm]                                       | <b>40</b>    |
| Thermal conductivity λ <sub>D</sub> [W/(m*K)]                       | <b>0,037</b> |
| Thermal resistance coefficient R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> *K/W] | <b>1,05</b>  |
| Reaction to fire (RtF)                                              | <b>A1</b>    |

URSA Deutschland GmbH [www.ursa.de](http://www.ursa.de)  
Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48, 04509 Delitzsch