



## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt

**Bostik Perfekte Fuge Multi transparent**

DoP-Nr. **635-20-2001**

---

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

**EN 15651-1: F INT**  
**EN 15651-3: S S1**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Fugendichtstoff für Fassaden**  
**Innen-und Sanitärbereiche**

3. Hersteller:

**Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 plus 3**

5. Harmonisierte Normen:

**EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012**

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die MPA NRW, NB 0432,  
hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens anhand  
einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und einen  
entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

**nicht relevant**

Notifizierte Stelle:

**nicht relevant**

8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A (ISO 8340)  
 Trägermaterial: Mörtel M1 (mit Primer)  
 Anodisiertes Aluminium (mit Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<b>EN 15651-1:2012</b> <b>EN 15651-3:2012</b>
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD*	
<b>Wasser- und Luftdichtigkeit</b>		
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Zugverhalten, Bruchdehnung (EN ISO 8339) bei +23°C	≥ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser, Bruchdehnung (EN ISO 10591)	≥ 25 %	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

\*Siehe Sicherheitsdatenblatt

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH  
 von der Geschäftsführung**

Leer, 10. Juni 2020

Geschäftsführer (GF)

