





Produktseite

Elektrodenschweisgerät GE 235TC

Art.-Nr.: 20005

Ausstattung:

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- Fahrwerk
- Messekabel mit Masseklemme (Steckanschluss 9mm)
- Schweißkabel mit Elektrodenhalter (Steckanschluss 9mm)
- Schlackenhammer mit Drahtbürste
- ED bei max. Schweißstrom 230V/400V: 20% / 40%
- Inkl. 400V Adapter

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

Technische Daten:

Netzspannung:	230/400 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	18 W
max. Netzleistung 230V:	7,6 kVA
max. Netzleistung 400V:	15,2 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	48 V
max. Schweißstrom 230V:	190 A
Regelbereich Schweißstrom:	50-190 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	20 %
Einschaltdauer bei max. Strom 400V:	40 %
empfohlene Materialstärke:	1,5-12 mm

MMA

Elektrodenstärke:	2,0 - 4,0 mm
-------------------	--------------

Maße LxBxH:	605 x 330 x 420 mm
Nettogewicht:	21,74 kg
Bruttogewicht:	23,6 kg



VE



L 500 x B 265 x H 330 mm

GTIN-Code

4015671200051