

Technisches Datenblatt

FeDOX - Entrostungskonzentrat

Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

FeDOX Entrostungskonzentrat 1 l
Art. Nr.: 23630 VPE 6

FeDOX Entrostungskonzentrat 5l
Art. Nr.: 23730 VPE 4

Größere Gebinde für den industriellen Einsatz sind auf Anfrage lieferbar.



Beschreibung und Eigenschaften

FERTAN FeDOX ist ein hochkonzentriertes Produkt zum Ablösen von Rost und Korrosion von Blech-, Stahlkonstruktionen und anderen Metallteilen. Die zu entrostenden Teile können direkt ins Bad gelegt werden. Die Teile werden im Bad nun bis auf das blanke Metall entrostet. Für Standardanwendungen wird das Konzentrat mit Wasser verdünnt. Auch zur Entrostung der Innenseite von Kraftstofftanks kann das Produkt hervorragend genutzt werden.

Applikation und Gebrauchsanweisung

FERTAN FeDOX Entrostungskonzentrat wird normalerweise mit einem Mischungsverhältnis 1:10 (1 Teil FeDOX + 10 Teile Wasser) angewendet. Um die Entrostungsdauer deutlich zu verringern kann das Bad mit erwärmten Wasser (ca. 60 °C) angesetzt werden. Um die angemischte Flüssigkeit auf Temperatur zu halten, kann beispielsweise ein Tauchsieder genutzt werden. Je nach Korrosionsgrad kann das Konzentrat auch geringer verdünnt oder auch als Konzentrat direkt angewendet werden. Das angemischte Produkt kann mehrmals verwendet werden. Die Anwendungsdauer hängt stark von der Stärke der Korrosion ab. (Wenige Minuten bei Flugrost bis hin zu mehreren Stunden bei starker fortgeschrittener Korrosion). Nach der Anwendung sollte das Metall mit klarem Wasser abgewaschen werden, um es anschließend schnellstmöglich gegen erneute Korrosion, mit einem Endschutz (Ferpox, MM30, Protewax, etc.), zu versehen.

Vorteile

- Ohne Spezialausrüstung anwendbar
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Entrostet Teile/Stahl bis auf das blanke Metall

Verarbeitungswerkzeuge

Keine Verarbeitungswerkzeuge nötig!

Tipp

Das Bad kann nach Nutzung durch einen Kaffeefilter gefiltert werden. Dadurch werden Korrosionspartikel herausgefiltert und die Flüssigkeit sieht ansehnlicher aus.

Gefahr- und Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die aufgedruckten Hinweise zu Sicherheit und Gefahr.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie gerne direkt bei uns anfordern.

WICHTIG!

FERTAN FeDOX ist ein Produkt der FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen und die Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com