



# NIGRIN

## Kontakt-Spray



### WASSER VERDRÄNGENDES SPEZIALMITTEL

**Beseitigt und verhindert  
feuchtigkeitsbedingte Störungen.**

Reinigt und schützt elektrische Kontakte.

Beseitigt verharzte Kontaktfette,  
Oxid- und Sulfidschichten.

Stoppt Kriechströme.

Verhindert Spannungsverluste.

Sorgt für einen lang anhaltenden Schutz  
der Kontakte.



# NIGRIN Kontakt-Spray

#### Eigenschaften

**NIGRIN Kontakt-Spray** ist ein Wasser verdrängendes Spezial-Erzeugnis, das für Schwachstromanlagen z. B. in Fahrzeugen und Motorrädern ideal geeignet ist. Es beseitigt und verhindert feuchtigkeitsbedingte Störungen im elektrischen Bordnetz. **NIGRIN Kontakt-Spray** reinigt und schützt elektrische Kontakte, stoppt Kriechströme und vermeidet Spannungsverluste.

#### Anwendung

Vor Gebrauch **gut schütteln**. Kontakte gezielt und großzügig **einsprühen**.

**Hinweis:** Geeignet für alle Arten von Schaltern und Steckverbindungen in Schwachstromanlagen. Zur Instandhaltung oder bei konkreten Störungen anwendbar.

#### Empfehlung

Anwendung alle 4 bis 6 Wochen wiederholen.



GEFAHR

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.

UFI: C0TM-X4HD-MQ6E-1ATM

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



**D** MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,  
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim,  
Tel. (07272) 9801-100

**A** KERN, Percostaße 14,  
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0

 **Hergestellt in Deutschland**  
[www.nigrin.com](http://www.nigrin.com)

400 ml e3

Art.-Nr. 72226

0719

520



4 008153 722264