



Auto-K Lackstifte

Der schnelle Helfer: Einfach "tupfen"

Auto-K Lackstifte sind ideal zur einfachen und schnellen Beseitigung von kleinsten Lackschäden, verursacht z. B. durch Steinschlag und Splitt. Der Auto-K Lackstift enthält 9 ml Autolack im Originalfarbton. Den Auto-K Lackstift gibt es als 1-Schicht oder 2-Schicht Lack. Der 2-Schicht Lack wird zusammen mit dem erforderlichen Klarlack angeboten. Der Klarlack sorgt bei den 2-Schicht Lacken für Glanz und Wetterbeständigkeit.

ca. 300 Original-Herstellerfarbtöne sind verfügbar.

☑ www.kwasny.com/farbtonfinder/




Eigenschaften

Anwendung:

Ausbesserung von kleinen Lackschäden an Karosserien im Original-Farbton des Herstellers

Produktvorteile 1-Schicht-Lack:

- guter Verlauf
- hoher Festkörpergehalt
- sehr ergiebig
- rasche Antrocknung



lichtecht

wetterbeständig

Produktvorteile 2-Schicht-Lack:

- sehr rasche Trocknung
- hohe Licht- und Temperaturbeständigkeit
- einfache Verarbeitung
- guter Verlauf
- hohe Chemikalienbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharze (1-Schicht)
- Acrylharze (2-Schicht)

Trockenzeiten 1-Schicht-Lack:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- grifffest: nach 30-45 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Trockenzeiten 2-Schicht-Lack:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- grifffest: nach 30-45 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Überstreichbar:

- mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau 1-Schicht-Lack:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel
- 3. Auto-K Decklack

Lackieraufbau 2-Schicht-Lack:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel
- 3. Auto-K Basislack
- 4. Auto-K Zweischicht-Klarlack
- 5. Der Basislack muss nach 30 Min. mit 2-Schicht-Klarlack überlackiert werden.



• 2-Schicht-Lacke unbedingt mit 2-Schicht-Klarlack überlackieren

