



NIGRIN

Kupfer-Spray



HOCHDRUCKSTABILES TRENNMITTEL

**Ideal zur Vorbehandlung stark
korrosiver und hitzebelasteter Teile.**

Verhindert Festrosten.
Vereinfacht die Demontage.
Ist hitze-, salz-, wasser-, laugen-
und säurebeständig.
Wirksam bis über 1.000 °C.



NIGRIN Kupfer-Spray

Eigenschaften

NIGRIN Kupfer-Spray ist ein hochdruckstabiles, hitze-, salz-, wasser-, laugen- und säurebeständiges Trennmittel. Es verhindert das Festbrennen und -rosten stark korrosiver und hitzebelasteter Teile. Durch Vorbehandlung der Teile mit **NIGRIN Kupfer-Spray** wird eine spätere Demontage erheblich vereinfacht. Wirksam bis über 1.000 °C.

Anwendung

Dose vor Gebrauch **gut schütteln**. Groben **Schmutz** an zu behandelnden Teilen **entfernen**. NIGRIN Kupfer-Spray **sparsam auftragen**. Behandelte Teile montieren.

Hinweis: Nach Beendigung die Dose über Kopf halten und freisprühen.



GEFAHR

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan, Pentan. Extrem entzündbares Aerosol.

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände, Unterarme und betroffene Stellen gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: G4WQ-V7AG-RQ6V-P5EA

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



MTS MarkentechnikService GmbH & Co. KG,
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim,
Tel. (07272) 9801-100

KERN, Percestraße 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0

Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.com

500 ml e3

Art.-Nr. 72261

0419

650



4 008153 722615