

# SAKRET Quarzsand

Gereinigter Quarzsand für Fugen oder Mörtelmischungen



<b>Anwendung</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Boden</li> </ul>						
<b>Eignung</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Einfegen von Pflasterfugen, als Gesteinskörnung zum Anmischen von zement- oder epoxidharzgebundenen Mörteln und als Abstreusand von Epoxidharzgrundierungen.</li> <li>• Als Tierstreu und zum Befüllen von Stand-Aschenbechern.</li> </ul>						
<b>Eigenschaften</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewaschen</li> <li>• Feuergetrocknet</li> <li>• Klassifiziert</li> </ul>						
<b>Materialbasis</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quarzsand nach DIN EN 13139</li> </ul>						
<b>Technische Daten</b>							
	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>0,1–0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Schüttdichte</td> <td>1,6 kg/dm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>unbegrenzt</td> </tr> </table>	Körnung	0,1–0,5 mm	Schüttdichte	1,6 kg/dm <sup>3</sup>	Haltbarkeit	unbegrenzt
Körnung	0,1–0,5 mm						
Schüttdichte	1,6 kg/dm <sup>3</sup>						
Haltbarkeit	unbegrenzt						
<b>Verarbeitung</b>							
	<p>Bei der Verwendung als Fugensand, den Sand in kleineren Häufchen auf der Fläche verteilen und mit einem Besen in einem Winkel von ca. 45° zu den Fugen in diese einfegen.</p> <p>Als Gesteinskörnung, den Sand in ausreichender Menge mit dem Bindemittel und ggf. Wasser mischen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise der Bindemittelhersteller.</p> <p>Bei Verwendung als Abstreusand, sind im Vorfeld die Hinweise der Beschichtungshersteller zu berücksichtigen.</p>						
<b>Lagerung</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.</li> <li>• Die Lagerungsdauer ist unbegrenzt.</li> </ul>						

# SAKRET Quarzsand



## Gereinigter Quarzsand für Fugen oder Mörtelmischungen

<b>Entsorgung</b>	Die Entsorgung erfolgt unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der SAKRET Quarzsand ist nicht für die Verwendung in Aquarien geeignet!</li> <li>• Vor der Benutzung als Tierstreu den Sand nochmals waschen und ausreichend trocknen lassen.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Quarzsand				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
sand	für 6,25 m <sup>2</sup> pro cm Schichtdicke	10 kg Beutel	1 Stück	4005813671016
sand	für 15,6 m <sup>2</sup> pro cm Schichtdicke	25 kg Beutel	42 Stück auf Palette	4005813671023