

# PRODUKTDATENBLATT

## NIGHTLUX Ceiling Silver

NIGHTLUX® Ceiling | Nachtlichter mit Bewegungssensor, batteriebetrieben



---

### Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Gänge / Flure

---

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

---

### Produkteigenschaften

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|   |        |
|---|--------|
| Nennleistung                              | 1,70 W |
| Nennspannung                              | 4,5 V  |
| Netzfrequenz                              | 0 Hz   |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | -      |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -      |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | -      |
| Schutzklasse                              | III    |

### Photometrische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                           | 105 lm              |
| Lichtausbeute                        | 62 lm/W             |
| Farbtemperatur                       | 4000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Kalt weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra               | 80                  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Ausstrahlungswinkel                  | 120 °               |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 86,00 mm |
| Höhe           | 47,00 mm |
| Produktgewicht | 136,00 g |



### Materialien & Farben

|                 |   |
|-----------------|---|
| Produktfarbe    | Silber  |
| Gehäusefarbe    | Silber  |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
|-----------------------------|--------|

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+60 °C       |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |
| Montageort                 | Wand               |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 25000   |

### Sensor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung      |
| Sensortechnik   | Passiv-Infrarot (PIR) |

### Zertifikate & Standards

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS   |   |
|---|---|
|  | Ausschreibungstexte<br>Tender Text 4058075270855              |
|   | Declarations of conformity<br>CE Declaration Nightlux Ceiling |

### VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075270855 | Blister<br>1                           | 48 mm x 140 mm x 195 mm             | 157.00 g      | 1.31 dm <sup>3</sup> |

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075270862 | Versandschachtel<br>6                  | 301 mm x 151 mm x 210 mm            | 1059.00 g     | 9.54 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075270879 | Versandschachtel<br>36                 | 475 mm x 435 mm x 320 mm            | 6917.00 g     | 66.12 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.