

Modell-Nr.: 2076801003982
Ordernummer: 1.015.882

Hochsichtbare Warnweste Artikel Nr.: Y101-1


Prüfung nach: EN ISO 20471:2013+A1:2016

Tabelle 4, Klasse 2
Mindestrückstrahlwerte
in cd/(lx·m²)

Beobach- tungs- winkel	Anleuchtungs- winkel β_1 ($\beta_2=0$)			
	5°	20°	30°	40°
12°	330	290	180	65
20°	250	200	170	60
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4

Tabelle 1, Klasse 2
Mindestfläche des
sichtbaren Materials in m²

Hintergrundmaterial	0,50
Retroreflektierendes Material	0,13



EN ISO 20471:2013+A1:2016

Größe: XL

Brustumfang
110-118 cm
Körpergröße
184-190 cm



Hintergrundmaterial: 100% Polyester,
sichtbare Bereiche mit fluoreszierendem
Hintergrund gelb/orange der Klasse 2, mit
rückstrahlendem Reflexband der Klasse 2

Diese Warnweste trägt das CE-Zeichen zur Bestätigung der Erfüllung der
grundlegenden Anforderungen für den Gesundheitsschutz und die
Sicherheit nach Anhang II der **(EU) 2016/425**

Anweisungen für den Träger / Warnhinweise: Die Warnweste ist im Lieferzustand gebrauchsfertig. Sie sollten sie jedoch vor dem Anlegen auf Sauberkeit und Beschädigungen überprüfen. Nur saubere und unbeschädigte Warnwesten gewährleisten optimale Auffälligkeit. Prüfen Sie dies regelmäßig durch Vergleich mit einer neuen Weste. Achten Sie auf eine passende Größe. Weste steht geschlossen tragen!

Pflege: nur unter Beachtung der Angaben des Pflegeetikettes. Reparieren Sie beschädigten Westen nicht, entsorgen Sie diese!

Gebrauchsanleitung:

1. Die Warnweste ist geeignet für den nicht professionellen Gebrauch. Sie entspricht den Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN ISO 20471:2013+A1:2016 für deutlich sichtbare Warnkleidung, Klasse II.
2. Der Träger der Warnweste ist sowohl durch das fluoreszierende Hintergrundmaterial (Tagesauffälligkeit), als auch durch die retroreflektierenden Streifen (Nachtauffälligkeit) zu jeder Zeit deutlich erkennbar. Deshalb ist das Tragen von Warnschutzartikeln, insbesondere in Situationen mit Gefahren durch sich bewegende Fahrzeuge oder Maschinen, sowie bei Dunkelheit zu empfehlen. Das Tragen von deutlich sichtbarer Warnschutzkleidung garantiert nicht, dass der Träger in jeder Situation gesehen wird.
3. Die Warnschutzkleidung muss vor Verunreinigungen und Ausbleichen durch Sonnenlicht geschützt werden. Bei Verunreinigungen oder Ausbleichen muss sie entsorgt werden.
4. Vor jedem Tragen, muss eine Überprüfung der Weste auf Sauberkeit und Beschädigungen stattfinden. Es dürfen keine Risse, aufgerissenen Nähte oder andere Beschädigungen vorhanden sein, die die Wirksamkeit beeinträchtigen.
5. Beim Tragen, müssen die retroreflektierenden Streifen aussen sein. Die Sicherheitseigenheiten sind nur garantiert, wenn die Westengröße zur tragenden Person passt und die Weste richtig festgezogen ist.
6. Die Warnweste muss immer über dem Hosensbund getragen werden. Die Warnschutzkleidung darf nicht von anderer Kleidung oder Accessoires überdeckt werden.
7. Bei Anzeichen von Abnutzung, Verunreinigung, Beschädigung oder umweltbedingten Veränderungen, muss die Warnweste sofort ausgetauscht werden.
8. Die Warnweste darf nicht selbst repariert werden. Reparaturen dürfen nur von kompetenten Fachfirmen durchgeführt werden.
9. Die fluoreszierenden Eigenschaften der Warnweste können je nach Intensität der Nutzung und der hierbei herrschenden Sonneneinstrahlung nach 9-15 Monaten stark nachlassen und dann die geforderten Reflexionswerte nicht mehr einhalten. Die angegebene max. Anzahl von 25 Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung, usw. ab.
10. Die Sicherheitseigenheiten der Schutzkleidung können sich verändern, falls sie nicht fachgerecht gesäubert werden oder unautorisierte Modifizierungen vorgenommen worden sind. Jede Warnweste hat eine individuelle Pflegekennzeichnung im Etikett. Diese ist maßgebend für den bestmöglichen Erhalt und die Aufrechterhaltung der Schutzleistung. Waschen Sie das Textil nur mit geschlossenen Verschlüssen und ähnlichen Farben ohne optische Auffeller. Trocknen Sie die Weste nur im Schatten.
11. Nicht geeignet für den Schutz vor Wärme und / oder Feuer, chemische Risiken, Kälte, Elektrizität oder andere Risiken.
12. Die Warnweste, in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und vor Staub geschützten Ort aufbewahren und von Wärmequellen und Licht fernhalten. Nur in Originalverpackung transportieren.
13. Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Pflege



Begleitinfo beachten



bis max 40°C schonend waschen



Nicht bleichen



Nicht maschinell trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

Max.
25X

Maximal 25 Reinigungszyklen

Verwenden Sie kein biologisches Waschpulver. Es handelt sich um synthetische Fasern.

Herstellungsdatum: 02/2020

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de

Verfallsdatum: 01.02.2025

Die entsprechende EG Konformitätserklärung finden Sie unter:
<https://www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente>

Council Directive:



(EU)2016/425

Zugelassene Prüfstelle:

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
TILLYSTRASSE 2
90431 NÜRNBERG (0197)