

Technisches Merkblatt



PRIMASTER Putzgrund

- ✓ optimale Haftung und Griffigkeit für nachfolgende Putzarbeiten
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ atmungsaktiv

Eigenschaften

Primaster Putzgrund ist eine quarzhaltige Haftgrundierung für mineralische Untergründe vor der Beschichtung mit Kunststoff-Dekorputzen.

- leicht zu verarbeiten
- umweltschonend
- überstreichbar mit allen Wand- und Fassadenfarben sowie Putzen auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche

Für den Innen- und Außenbereich.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe wie Beton und Zement, für Gips, Gipskartonplatten, tragfähige mineralische Altanstriche oder tragfähige matte Altanstriche auf Dispersionsbasis etc.

Farbton

Weiß.

Abtönbar mit Primaster Vollton- und Abtönfarben.

Glanzgrad

-

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Titandioxid, Quarz, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion.

GIS-Code

BSW20

Lichtbeständigkeit

Gut

Wetterbeständigkeit

Gut

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 7 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Streichbürste, Roller.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verarbeitung

Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit Primaster Acryl-Tiefengrund grundieren.

Vor Gebrauch gut umrühren. Für den Grundanstrich den Putzgrund bis zu 5 % mit Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt auftragen. Tipp: Verarbeiten Sie den Putzgrund im gleichen Farbton wie die Schlussbeschichtung.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

Sicherheitshinweise

Ergänzende Informationen:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 2,5 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A/h ab 2010).

GIS-Code: BSW20

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.