

## Palisade Para

Norm:	DIN EN 13198 – Straßenmöbel & Gartengestaltungselemente					
Typ:	Palisade					
Eigenschaften:						
Farben	Gemäß gültiger Preisliste					
Rastermaße (cm)	30 x 15 x 4	50 x 25 x 5				
Nennmaße [mm]	298 x 148 x 38					
Fase						
Abstandhalter						
Oberseite	Planmäßig eben					
Unterseite	Planmäßig eben					
Seitenflächen						
Witterungswiderstand	Gemäß Abschnitt 4.3 (Frost-Tau-Salz Prüfung)					
Oberflächenbearbeitung						
Druckfestigkeit	C25/30					
Einsatzbereich:	Die Palisade ist für Terrassen, Gartenwege und Plätze geeignet					



### DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377  
Vechta  
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0  
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120  
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf  
Schoppsdorfer Industriestraße 6  
D-39291 Genthin  
Tel. +49(0)3921 / 955-0  
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth  
Bergstraße 15  
D-63939 Wörth a. Main  
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0  
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen  
Riedstraße 17-23  
D-89597 Munderkingen  
Tel. +49(0)7393 / 51-0  
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler  
Ziegelei 3  
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
Tel. +49(0)7583 / 9424-0  
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau  
Neuenhammer 7  
D-95709 Tröstau  
Tel: +49(0)9232 700 67-10  
Fax: +49(0)9232 700 67-29

## Besondere Hinweise:

---

- Der Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Palisade.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Palisade können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Palisade.
- Abweichungen von der Farbintensität der Palisade können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Palisade.
- Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

### DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377  
Vechta  
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0  
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120  
www.diephaus.de

Werk Schopsdorf  
Schopsdorfer Industriestraße 6  
D-39291 Genthin  
Tel. +49(0)3921 / 955-0  
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth  
Bergstraße 15  
D-63939 Wörth a. Main  
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0  
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen  
Riedstraße 17-23  
D-89597 Munderkingen  
Tel. +49(0)7393 / 51-0  
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler  
Ziegelei 3  
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
Tel. +49(0)7583 / 9424-0  
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau  
Neuenhammer 7  
D-95709 Tröstau  
Tel. +49(0)9232 700 67-10  
Fax: +49(0)9232 700 67-29