



Einhell

Schmutzwasserpumpe

GE-DP 7935 N-A LL

Art.-Nr.: 4171465





Ident.-Nr.: 21025

EAN-Code: 4006825673357

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 7935 N-A LL 3-in-1 ist vielseitig einsetzbar. Sowohl Klar- als auch Schmutzwasser bis 3,5 cm Korngröße sind kein Problem. Mit 790 Watt Leistung schafft sie 19.500 L/h und bis zu 9 m Förderhöhe. Aquasensor, Trockenlaufschutz und Gleitringdichtung sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit. Die Pumpe ist flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand im Klarwasserbetrieb. Das Absaugniveau ist in 4 Stufen durch einfaches Drehen einstellbar. Ein Pumpenstart ist ab 15 mm Wasserhöhe möglich. Der Lieferumfang enthält einen Quick-Connector und einen Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG.

Ausstattung

- 2-in-1-Kombipumpe für Klar- und Schmutzwasser
- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Schmutzwasser: bis 35 mm Korngröße in grobem Schmutzwasser
- Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung
- Aquasensor-Technologie mit verschiedenen Starthöhen
- Pumpenstart bereits ab 15 mm Wasserhöhe möglich
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Tragegriff zum einfachen Transport
- Kabelaufwicklung zum sauberen Verstauen
- Aufhängeöse zum Ablassen der Pumpe
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Trockenlaufschutz zur Vermeidung von Schäden
- Inkl. Quick-Connector zum schnellen Schlauchwechsel



Technische Daten

- 90° Winkelanschluss im Lieferumfang	Nein
- Anzahl Einstellstufen am Pumpenboden	4
- Aquasensor Starthöhe 1	15 mm
- Aquasensor Starthöhe 2	100 mm
- Aquasensor Starthöhe 3	150 mm
- Aquasensor-Technologie	Ja
- Aufhängeöse	Ja
- Außenliegender Schwimmerschalter	Nein
- Dauermodus	Nein
- Flachabsaugend bis	1 mm
- Förderbarer Wassertyp	Klar-/Schmutzwasser
- Gehäuseboden drehbar	Ja
- Gleitringdichtung	Ja
- Integrierter Schwimmerschalter	Nein
- Integriertes Rückschlagventil	Ja
- Integriertes Schneidwerkssystem	Nein
- Kabelaufwicklung	Nein
- Korngröße der Einstellstufen	1 mm / 15 mm / 25 mm / 35 mm
- Länge Netzkabel	10 m
- Leistung	790 W
- Material Pumpengehäuse	Kunststoff
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Förderdruck	0.9 bar
- Max. Förderhöhe	9 m
- Max. Fördermenge	19500 l/h
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Min. Wasserstand Pumpstart	15 mm
- Position Druckanschluss	Oben
- Thermischer Überlastschutz	Nein
- Tragegriff	Ja
- Trockenlaufsicherung	Nein
- Typ Universalanschluss/-Adapter	Schlauchanschluss 25/38 mm und 33,3 mm (AG)
- Universalanschluss/-Adapter im Lieferumfang	Ja

Logistische Daten

- Produktgewicht	5.95 kg
- Bruttogewicht	8.31 kg
- Maße Einzelverpackung	320 mm x 245 mm x 371 mm
- Stück pro Exportkarton	2 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	18 kg
- Maße Exportkarton	520 mm x 335 mm x 400 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	876 Stk. 1788 Stk. 1994 Stk.