

www.rowi.com  
ID 1111271123

- ✓ Oszillation zur besseren Luftverteilung (der Heizlüfter dreht sich um die eigene Achse)
- ✓ Langlebiges Keramik-Heizelement
- ✓ Übersichtliches LED-Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung
- ✓ Integrierter Timer (1-24 h)
- ✓ 2 Heizstufen (650 / 1500 W)
- ✓ Sicherer Betrieb dank Überhitzungs- und Umkippschutz sowie Thermosicherung
- ✓ Inkl. Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet.
- ✓ Griffmulde für den einfachen Transport

## KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W, OSZILLATION, DISPLAY UND TIMER

### HKH 1500/2/1 ODT

#### Ausstattung

- |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| ✓ Umkippschutz       | ✓ Thermostatregelung | ✓ Kontrollleuchte |
| ✓ Überhitzungsschutz | stufenlos            | ✓ Thermosicherung |
| ✓ LED-Display        | ✓ Oszillation        | ✓ Timer           |

#### Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	<b>38 %</b>
Netzanschluss	<b>220-240 V - 50-60 Hz</b>
Heizleistung	<b>1500 W</b>
Heizstufen	<b>2 (650/1500 W)</b>
Raumheizvermögen	<b>ca. 45 m<sup>3</sup></b>
Netzkabel mit Schukoform	<b>ca. 130 cm</b>
Schutzklasse/-art	<b>II / IP20</b>
A-bewerteter Schallleistungspegel	<b>ca. 54 dB(A)</b>
Qualitätsstandard	<b>TÜV Rheinland GS, CE</b>

#### Logistische Daten

Artikelnummer	<b>1 03 03 0408</b>
EAN-Nummer	<b>4012294000327</b>
Produktgewicht	<b>ca. 1,0 kg</b>
Gesamtgewicht	<b>ca. 1,2 kg</b>
Produktmaß (BxTxH)	<b>ca. Ø 14,0 x 22,0 cm</b>
Verpackungsmaß (BxTxH)	<b>ca. 14,5 x 14,5 x 22,5 cm</b>



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.