

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 06CE/BIII/CSE/04

1. Einmaliger Typencode des Produkts: **06/BIII/GL/CSE**
2. Beabsichtigte Verwendung oder Verwendung:
Keramische Fliesen trocken gepresst mit Wasserabsorption von E>10%; Anhang K; Gruppe BIII, glasiert (GL); für Innenwände – gem. der Beschreibung auf der Verpackung.
3. Hersteller: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systeme zur Beurteilung und Verifizierung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: **SYSTEM 4**
5. Harmonisierte technische Norm: **EN 14411:2012**
6. Deklarierte Nutzungseigenschaften:

Wesentliche Merkmale	Nutzungseigenschaften (Stufe und/oder Klasse)	Harmonisierte technische Spezifikation	
Reaktion auf Feuer	A1	Eingestuft für Untersuchungen (CWT)	
Freisetzung von gefährlichen Substanzen:			
- Kadmium	Max 0,07mg/mm ²	EN 14411:2012	
- Blei	Max 0,8mg/mm ²		
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm²]:			
- Zementklebstoffe	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften		
- Dispersionsklebstoffe			
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen			
- Mörtel			
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt		
Haltbarkeit für:			
- Innenanwendungen:	Erfüllt		
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Nicht erfüllt		

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

.....
(Unterschrift)

Kielce, 01.06.2017
(Ort und Datum der Ausgabe)