

Tapeziergrund

Spezialgrundierung für Gipskartonplatten



- Anwendungsbereiche:**
- Knauf Tapeziergrund kann auf allen **saugfähigen, tapezierfähigen** Flächen, insbesondere bei Gipskartonplatten, zur **Erleichterung bei späterem Tapetenwechsel** eingesetzt werden.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Spezialgrundierung** auf Basis einer Acrylatdispersion.
 - **Geruchsarm, lösemittelfrei**.
 - Dringt in poröse Oberflächen ein und bildet darin und darauf einen Film, der die Haftung von Tapeten herabsetzt.
 - Tapeten **können** trocken und in **Bahnen abgezogen werden**.
 - Tapetenlöser ist nicht erforderlich.
 - Die **Saugfähigkeit** des **Untergrundes** wird reduziert.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+ 10°C bis +25°C Oberflächentemperatur
Trocknungszeit :	ca. 60 Minuten
Verdünnung:	2:1 mit Wasser bei stark saugenden Untergründen (2 Teile Tapeziergrund, 1 Teil Wasser) 1:1 mit Wasser bei schwach saugenden Untergründen 1:2 bis 1:3 mit Wasser an Decken (1 Teil Tapeziergrund, 2-3 Teile Wasser)
Ergiebigkeit:	ca. 30-50 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Temperaturbeständigkeit:	entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Wachse, Polyglykol, Konservierungsmittel, Farb- und Hilfsstoffe
Dichte :	1,03 g/cm ³
pH-Wert :	ca. 8 - 9
Geruch :	unspezifisch
Aussehen:	dickflüssig, blaugrün
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Lagerbedingungen:	Trocken, kühl aber frostfrei in gut verschlossenem Originalgebinde
Lieferform:	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Tapeziergrund 1000 ml: 146254 / 4006379074198

Entsorgung

Produktreste:	Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Leeres, eingetrocknetes Gebinde kann über das Sammelsystem (grüner Punkt) entsorgt werden. Abfallschlüssel: EAK 07 01 99
---------------	---

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie 1999/45:	Nicht kennzeichnungspflichtig Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
ADR/RID:	Kein Gefahrgut

- Untergrund:** Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub sein.
- Verarbeiten:** Die Mischung mit einer Lammfellrolle oder Malerbürste auf den Untergrund auftragen. Durch einen grünen Farbzusatz sind die behandelten Flächen anschließend sichtbar. Nach vollständiger Trocknung tapezieren.
- Verdünnung:
- | | |
|-------------------------------|---|
| Stark saugende Untergründe: | 2:1 mit Wasser (2 Teile Tapeziergrund, 1 Teil Wasser) |
| Schwach saugende Untergründe: | 1:1 mit Wasser |
| An Decken: | 1:2 bis 1:3 mit Wasser (1 Teil Tapeziergrund, 2-3 Teile Wasser) |
- Ergänzende Hinweise:**
- o Die Wahl eines geeigneten (höherwertigen) Tapetenkleisters insbesondere bei schweren Tapeten ist für die gute Haftung der Tapete (auch im Stoßbereich) maßgeblich. Das Anlegen einer kleinen Musterfläche wird angeraten, da es sicheren Aufschluss über die Eignung gibt.
 - o Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:	01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).
Internet:	www.knauf-bauprodukte.de
Email:	info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, April 2015