

LED-Wand- und Deckenleuchten tint Nalo 1 Spot, white+color



Artikelnummer:	404070
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	600 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,2 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	130x90x150 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412681898

Artikelnummer: 404070

Mit den tint LED-Aufbauleuchte Nalo white+color bringst Du die passende Atmosphäre in Dein Zuhause. Die Nalo ist einzeln dreh- und schwenkbar, so dass Du nach Deinen Wünschen individuelle Lichtakzente setzen kannst, z. B. das präzise Anleuchten eines Bilds. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem mit Amazon Alexa, z.B. über Echo Plus oder Echo Studio. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt die Nalo durch den seitlichen Design-Lichtring für einen modernen Effekt.

- Smarte tint LED-Aufbauleuchte white+color von MÜLLER-LICHT für moderne Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Modernes, unverwechselbares Design, mit seitlichem Design-Lichtring und hochwertigem Metallgehäuse
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung - 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. der Echo Plus, Echo Studio oder Echo Show.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
Barcode	nein	< 6	130 mm
Verpackungseinheit	Elektrischer Leistungsfaktor	6500 K	Breite
4018412681898	> 1,00	Farbtemperatur	90 mm
Hersteller	ERP Anwendungsbereich	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	≥80	150 mm
Zolltarifnummer	Gewichteter Verbrauch	Lichtausbeute Nominalwert	Gewicht
94051140900	6 kWh/1000h	115 lm/W	596,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert	Lichtfarbe	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1	15000 h	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Beleuchtungstechnologie
4018412681898	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	5,2 W	600 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle
1	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	ja
Colorbox/Gewicht	0,40 W	48 W	Vernetzte Lichtquelle
148,00 g	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	Stroboskopeffekt	ja
Colorbox/Abmessungen	0,45 W	1,0	Inverkehrbringer
L=147 B=97 H=180 mm	Nom. Stromstärke	Spektrumbild	Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1	40 mA	Leuchtdaten	Marke
4018412681904	Spannung Nominalwert	Enthält verbaute LED	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	220-240 V	ja	CE Kennzeichnung
2	Stromart	IP-Schutzart	ja
Innerbox/Gewicht	AC	20	Garantieprodukt
86,00 g	Frequenz Nominalwert	Memoryfunktion	nein
Innerbox/Abmessungen	50 Hz	ja	Umwelteigenschaften
L=205 B=158 H=193 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Schutzklasse	Triman-Kennzeichen
Transportkarton/Barcode 1	0,90	I	
4018412681911	Batteriedetails		
Transportkarton/Inhalt (Stück)	Enthaltene Anzahl		
4	2		
Transportkarton/Gewicht	Enthaltener Typ		
250,00 g	AAA		
Transportkarton/Abmessungen	Typengruppe		
L=327 B=226 H=216 mm	Primär		
			WEEE-Produkt
			