

SAKRET Fugendichtband

Dichtband aus imprägniertem Weichschaumstoff



- Gemäß DIN 18055



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für Anschlüsse der SAKRET THERM WDV-Systeme an andere Bauteile oder andere Materialien wie z. B. Fensterrahmen und Türen bis 100 m Höhe • Als Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Rollenware mit einseitiger Selbstklebung • Einzeln verpackt • Vorkomprimiert • Rückkomprimierbar • Langsam expandierend • Überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben • Schlagregendicht bis 600 Pa • Dampfdiffusionsoffen • Witterungsbeständig • Temperaturunabhängig einbaubar • Dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme • CE-zertifiziert (ETA-07/0072) 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Polyurethan-Weichschaumstoff mit Seitenflächenimprägnierung 	
Technische Daten		
	Temperaturbeständigkeit	-30,0–90,0 °C
	Witterungsbeständigkeit	Forderung erfüllt - DIN 18542
	Eingruppierung	BG 1 - DIN 18542
	Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert	> 0,5
	Schlagregendichtheit	bis 600,0 Pa erfüllt Forderung nach DIN EN 1027
	Materialverbrauch	nach Bedarf
	Baustoffklasse DIN 4102-1	B1 (schwer entflammbar)

SAKRET Fugendichtband



Dichtband aus imprägniertem Weichschaumstoff

Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Untergründe müssen eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von losem Schmutz, Öl, Fett, etc. sein • Haftfähigkeit durch Klebeversuch überprüfen • Fenster, Türen u. ä. Bauteile, die als Befestigungsuntergrund dienen, müssen fachgerecht und nach dem neuesten Stand der Technik eingebaut sein
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Banddimension wird entsprechend der Fugenbreite gewählt. • Vor der Montage erfolgt das Abziehen des Trennstreifens. • Das Fugendichtband mit 1cm/m Überlänge aufbringen. • Darauf achten, dass die Enden stumpf stoßen und somit eine durchgehende Dichtebene erreicht wird. • In den Ecken um 90° abwinkeln und das Band kräftig andrücken. • Ausrichten und Fixieren der Bauteile. • Zur Verarbeitung werden Maßband, Schere oder Messer benötigt.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Lagertemperatur +1°C bis +20°C
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen • Zur weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Fugendichtband				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
anthrazit	nach Bedarf	18 m Rolle	5 Stück im Karton	4005813703519