

decoflex Holz-Reparatur-Füller

Anwendungsbereich:

decoflex Holz-Reparatur-Füller ist ein lösungsmittelfreier Füller zum Ausbessern schadhafter Holzoberflächen. Mit seinem hohen Füllvermögen und der extremen Festigkeit eignet sich das Produkt hervorragend zum Ausfüllen von Löchern, Fehlstellen und Rissen. Auch anwendbar auf Beton und Stein. Ideal auch zum Ausbessern der Anschlussbereiche zwischen Holz und Putz bei Fachwerkhäusern.

Eigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- für innen und außen
- Fülltiefe bis 3 cm
- stabil wie Holz
- erhärtet gleichmäßig ohne Einsinken oder Rissbildung

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunstharz-Dispersion, spezielle Füllstoffe, Wasser, Additive
Dichte: ca. 1,8 g/cm³
pH-Wert: ca. 7,5

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln. Morsche Holzbestandteile entfernen und nach Bedarf grundieren.

Verarbeitung:

decoflex Holz-Reparatur-Füller fest in die zu ausbessern den Löcher eindrücken und mit einem Spachtel feucht oder trocken glätten. Um eine optimale Haftung zu erzielen, empfiehlt es sich, den Untergrund vorher anzufeuchten. Sollen sehr dünne Schichten aufgetragen werden, kann eine Wasserzugabe von max. 5 % erfolgen. Das Produkt erhärtet gleichmäßig ohne Einsinken oder Rissbildung. Löcher bis 3 cm können in einem Arbeitsgang gefüllt werden. Tiefere Ausbrüche in mehreren Schichten auffüllen und dabei jede Schicht trocknen lassen. Nach vollständiger Durchtrocknung lassen sich die ausgebesserten Stellen bei Bedarf bohren, sägen und überstreichen.

Hinweise:

Nicht geeignet für Kunststoffe. Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05547/7003-64.

Lagerung:

Dose gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
033501001	4007955335016	750 g

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.