

Produktdatenblatt

Rigips Gitterbewehrungsstreifen - selbstklebend



Produktbeschreibung: Selbstklebender Gitterbewehrungsstreifen. Breite 48 mm.

Anwendungsbereich: Bewehrungsstreifen für die AK-Fugentechnik bei Rigidur-Gipsfaserplatten mit abgeflachten Kanten.

Technische Daten

Verwendung

- Der Rigips Gitterbewehrungsstreifen ist ein rückseitig selbstklebendes Glasgarn in Rollenform. Es ist ideal geeignet als Fugendeckstreifen zur Armierung des VARIO Fugenspachtels bei der Verarbeitung auf Rigidur H Platten mit abgeflachter Kante (AK). Der Rigips Gitterbewehrungsstreifen ist gemäß Rigidur Verarbeitungsrichtlinie zu verarbeiten.

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Glasgarn		
Abmessungen				
Länge	l	45000 / 90000	mm	DIN EN 520
Farbe				
Farbe		weiß		
Hinweise				
Lagerung		Trocken Schattig Kühl Frostfrei Belüftet		
Lagerfähigkeit		Unbegrenzt		
Lieferform		Gemäß Lieferprogramm/ Preisliste		
<p>Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.</p>				

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.