

Artikelnummer	Artikelname
845000186	Universaldimmer, LED 3-170W

Universaldimmer-Sockel, für alle Kopp Unterputz Schalterprogramme, passend auch für viele Programme vom Wettbewerb, Erkennung des geeigneten Dimmverfahrens (Phasenan- oder Phasenabschnitt; RLC), durch mechanischen Umschalter ist das entgegengesetzte Verfahren wählbar, LED 3-170W, auch für Wechselschaltung mit Schalter oder Taster geeignet, max. 300W/VA, mit Wellenadapter 4 auf 6mm



Technische Daten		845000186
Frequenz	50 - 50 Hz	
Werkstoff	Stahl	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Schlagfestigkeit	IK00	
Nennspannung	230 - 230 V	
Steuerspannung	230 - 230 V	
Transparent	nein	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	
Dimmung Phasenabschnitt	ja	
Dimmung Phasenanschnitt	ja	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Nennleistung ohmsche Last	0 - 300 W	
Nennleistung induktive Last	0 - 300 VA	
Nennleistung kapazitive Last	0 - 300 VA	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	170 W	
Montageart	Unterputz	
Zusammenstellung	Basiselement	
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf	
Farbe	aluminium	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Lichtwertspeicher	ja	
Nebenstelleneingang	ja	
Seriendimmer	nein	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein	
Verwendbar mit Funktaste	nein	
Verwendbar mit IR-Taste	nein	
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein	
Verwendbar mit Taste	ja	

Technische Daten		845000186
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein	
Gerätebreite	71,0 mm	
Gerätehöhe	71,0 mm	
Gerätetiefe	47,0 mm	
Aderquerschnitt	1.5 - 2.5 mm ²	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Werkstoffgüte	Stahlblech	
Lastart	universal	
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt	
Geeignet für Schutzart	IP20	
Min. Helligkeit steuerbar	ja	