

PRODUCT-DETAILS

20 EUCKS-214

20 EUCKS-214 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ SI/Reflex SI alpinweiß



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCKS-214
Bestellnummer	2CKA002013A4656
EAN	4011395208403
Beschreibung	20 EUCKS-214 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ SI/Reflex SI alpinweiß
Langbeschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Reflex SI alpinweiss.

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Anzahl Phasen	1
Anzahl Geräte	1
Produktreihe	SI/Reflex SI
Anschlussart Geräte	Plug Clamp
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Mounting with Claw

	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Beschriftung	Ohne Aufdruck
Art	Schutzkontakt (SCHUKO)
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	12 mm
Höhe des Produkts	32 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Nettogewicht	79 g
Einbautiefe (t ₂)	40 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	158 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	249 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.791 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395208403
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	264 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	333 mm
Länge	398 mm

Verpackungseinheit 2	
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	8.28 kg
Menge Verpackungseinheit 3	2700 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.149 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	243.56 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2842
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
ETIM 8	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Einzelsteckdosen → Einzelsteckdosen - Unterputz → Einzelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Einzelsteckdosen

