



CE



Produktseite

Holzspalter GHS 1100/25TEZ-A

Art.-Nr.: 02085

Ausstattung

- Langholzspalter nach neusten Qualitäts.- und Sicherheits-Standards
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- **hydraulisch mechanischer Stammheber**
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- **kombinierter Antrieb mit 2 gesonderten Hydraulikpumpen**
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- **Spaltgut-Fangbügel beidseitig**
- **2 Arbeitsgeschwindigkeiten**
- **manuelle Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung**
- schwenkbares Stützrad

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| GTIN: | 4015671574626 |
| Netzspannung: | 400 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Betriebsart: | S6/40% |
| Schutzart (IP): | 54 |
| Motorleistung (P1): | 5,1 kW |
| Motordrehzahl: | 1400 1/min |
| Zapfwelldrehzahl: | 540 min-1 |
| Traktorleistung: | 35 / 48 kW / PS |
| Hydraulikölmenge: | 24 l |
| Hydraulikdruck: | 275 bar |
| Fußplatte BxT: | 516 x 625 mm |
| Typ des Hydrauliköls: | HLP 46 |
| Zylinderhub: | 930 mm |
| max. Spaltdruck: | 25 t |
| Spaltgutlänge: | 1100 mm |
| max. Spaltgutlänge (ohne Spaltkreuz): | 1100 mm |
| Anzahl Vorlaufgeschwindigkeit: | 2 |
| Vorlaufgeschwindigkeit: | 0,105-0,043 m/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit Zapfwelle: | 0,075 m/s |
| Vorlaufgeschwindigkeit Zapfwelle: | 0,105-0,043 m/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit: | 0,075 m/s |
| max. Spaltgut Ø: | 450 mm |
| Lärmwertangabe LWA: | 89 dB |
| Dreipunktaufnahme: | KAT I |
| Maße LxBxH: | 1.050 x 1.700 x 2.500 mm |
| Nettogewicht: | 320 kg |
| Bruttogewicht: | 333 kg |



VE 1



L 975 x B 680 x H 2.000 mm

GTIN-Code

4015671574626