

Name und Anschrift des Lieferanten		Justus GmbH Oranier Straße 1 35708 Haiger									
Modellkennung		Sirkos 2.0		7913							
Gleichwertige Modelle		nein									
Prüfberichte		30-17455/10-T - NB 1015									
Angewendete harmonisierte Normen		EN 16510-1 / EN 16510-2-6:2022									
Andere angewendete Normen oder technische Spezifika		nein									
Indirekte Heizfunktion		nein									
Direkte Wärmeleistung		6,0 kW									
Indirekte Wärmeleistung		0,0 kW									
Energieeffizienzindex (EEI)		120 -		Raumheizungsemissionen bei Nennwärmeleistung PM OGC CO NO _x bei 13 % O ₂ [mg/Nm³]				Raumheizungsemissionen bei Mindestwärmeleistung PM OGC CO NO _x bei 13 % O ₂ [mg/Nm³]			
Brennstoff		Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe	Raumh.- Jahresnutzu ngsgrad							
Scheitholz, Feuchtigkeit ≤ 25 %		nein	nein								
Pressholz, Feuchtigkeit < 12 %		ja	nein	79,0	20	37	227	194			
Sonstige holzartige Biomasse		nein	nein								
Nicht-holzartige Biomasse		nein	nein								
Anthrazit und Trockendampfkohle		nein	nein								
Steinkohlenkoks		nein	nein								
Schwelkoks		nein	nein								
Bituminöse Kohle		nein	nein								
Braunkohlenbriketts		nein	nein								
Torfbriketts		nein	nein								
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		nein	nein								
Sonstige fossile Brennstoffe		nein	nein								
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen		nein	nein								
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoff		nein	nein								
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoffen											
Angabe				Symbol	Wert	Einheit					
Wärmeleistung				Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)							
Nennwärmeleistung				P _{nom}	6,0	kW	thermischer Wirkungsgrad bei NWL				
Mindestwärmeleistung (Richtwert)				P _{min}	2,5	kW	thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung				
Hilfsstromverbrauch				Art der Wärmeleistung Raumtemperaturkontrolle							
Bei Nennwärmeleistung				el _{max}	0,038	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle				
Bei Mindestwärmeleistung				el _{min}	0,010	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle				
Im Bereitschaftszustand				el _{sb}	0,003	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat				
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle							
Leistungsbedarf der Pilotflamme				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (sow. vorhanden)				P _{pilot}	0,000	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung				
				sonstige Regelungsoptionen							
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung							
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster							
				mit Fernbedienungsoption							
Name und Unterschrift				N. Fleischhacker, Geschäftsleitung 							
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes											
Hinweise zu besonderen Vork											
Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen.											
Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden.											
Das Gerät muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden.											
Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.											
Informationen zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus											
Eine Entsorgung des Gerätes über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig.											
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.											
Das Gerät/ die Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können.											
Bei der Zerlegung des Gerätes sollen mögliche Umweltwirkungen soweit wie möglich reduziert werden.											