


Produktinformati



Produktseite

Ausstattung:

- " Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- " Rechts-/Linkslauf
- " 3-stufige Leistungsregler
- " maxAnzugsdrehmoment ~~100 Nm~~
- " maxLösedrehmoment ~~160 Nm~~
- " Schlaggehäuse Serie ~~afu~~ Komposit-Kunststoff
- " kälteisoliertes Schallschuttdämmend
- " Optionales Zubehör
- " 02882 Automatikschlauch ~~150~~ mm l
- " 75133 Stecknütz ~~3-stufig~~ für Alufelgen
- " 41086 Druckluft-Nebelöler
- " 40060 Druckluft-Spezialnebelöl

Technische Daten:

- Anschlussgewinde: 1 G1/4"
- maxArbeitsdruck: 6,3 bar
- Luftbedarf: 198 l/min
- Drehzahl Leerlauf: 7000/min
- maxLösedrehmoment: 160 Nm
- Größe Werkzeugaufnahme: ~~12~~ mm
- empSchlauchquerschnitt: ~~10~~ mm
- Maß B x B x H: 190 x 190 x 70 mm
- Nettogewicht: 2,1 kg
- Bruttogewicht: 2,4 kg

VE140

L230 x B190 x H90 mm

GTIN-Code

4015671401229