



# NIGRIN

PERFORMANCE

## Hartwachs- Lackschutz



**FÜR AUFPOLIERTE LACKE**

**GLANZ ENTSTEHT VON SELBST!**

**Polierwirkung**


1 2 3 4 5

**Lackschutz**

1 2 3 4 5

**Konserviert nachhaltig und zeitsparend  
auch neue Lacke – OHNE aufwändiges  
Auspolieren.**

Ist unverzichtbar für den Werterhalt des  
Lackes und schützt bis zu 6 Monate vor  
Witterungseinflüssen, Verschmutzung und  
vorzeitiger Alterung.





# NIGRIN

## PERFORMANCE

# Hartwachs-Lackschutz

## Einfacher kann Lackschutz nicht sein:

Mit NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz sparen Sie sich jede Menge Zeit- und Arbeitsaufwand! Denn: Der Glanz entsteht von selbst – OHNE aufwändiges Auspolieren!

### Eigenschaften

#### NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

ist unverzichtbar für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs. Denn die hocheffiziente, witterungs- und shampoobeständige Langzeit-Versiegelung schützt und pflegt dauerhaft alle neuen oder zuvor mit NIGRIN Reinigungs-Politur aufgearbeiteten Bunt- und Metallic-Lacke ohne den ansonsten erforderlichen Zeit- und Arbeitsaufwand für das Auspolieren. Die hochwirksame wasser- und schmutzabweisende Versiegelung von **NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz** verhindert Mikroschäden am Lack und garantiert bis zu 6 Monate Abperl-Schutz. Sie verbessern Ihre Lackpflege damit zusätzlich. **NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz** intensiviert die Farben, bringt brillanten Hochglanz und sorgt für eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs.

### Anwendung

Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen. **NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz** vor Gebrauch gut **schütteln**. Einen kleinen **Tropfen** auf den beiliegenden **Schwamm** geben und **in geraden Linien auftragen**. Dabei immer in Sektoren arbeiten, z. B. Tür oder Motorhaube. **Trocknen lassen** bis ein milchiger Film entsteht. Mit dem NIGRIN Mikrofaser-Tuch den Lack **abreiben**. **KEIN AUSPOLIEREN! – FERTIG!**  
**Hinweis:** Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden! Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten! Vor Frost schützen.

### Empfehlung

Anwendung alle 6 Monate wiederholen.

Enthält: Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Reiniger, 648/2004/EG, enthält: 15 - <30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside, Konservierungsmittel TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), Duftstoffe

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



**D** INTER-UNION, Klaus-v.-Klitzing-Str. 2,  
76829 Landau, Tel. (0 63 41) 2 84-0

**A** KERN, Percostraße 14,  
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0



Hergestellt in Deutschland  
[www.nigrin.de](http://www.nigrin.de)

# 500 ml e

Art.-Nr. 72962

0518



