



LEISTUNGSERKLÄRUNG

GLOBUSWEISS MALER ACRYL

Ziffer

605-22-2015

Revisionsnummer

1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: .

EN 15651-1:2012:F-EXT-INT

2. Verwendungszweck(e):

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente. für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

3. Hersteller:

Bostik GmbH Niederlassung MEM
Am Emsdeich 52
26789 Leer/Ostfriesland, Deutschland
Tel: +49 (0) 491 / 92 58 00
Fax: +49 (0) 491 / 92 58 060
www.bostik.com

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3
System 3 für das Brandverhalten

6. :

6. a) Harmonisierte Norm:
EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle(n):
NB 1213: SKZ - Testing GmbH, Germany

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: .

Europäische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

7. Declared performance(s):

Konditionierung: Verfahren A
Trägermaterial: Mörtel M2 ohne Primer
EN 15651-1: 2012

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %

LEISTUNGSERKLÄRUNG

GLOBALWEISS MALER ACRYL

Ziffer

605-22-2015


Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser, Dehnung bei 23 °C (EN ISO 10591)	≥ 25 %
Dauerhaftigkeit (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Bestanden

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



[Name] *Olaf Memmen*
Managing Director, Bostik Germany

[Ort]

[Datum]

Leer, Germany 01-Jul-2022