



- ✓ Höchste Sicherheit
- ✓ Kein Kaminanschluss erforderlich
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Mobiler Einsatz dank Lenkrollen



Für den Betrieb in Wohnräumen sowie für den gewerblichen Einsatz ist in Deutschland ein Druckregler des Typs F1-t zu verwenden (dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten): ROWI HGD 1/2 D (EAN: 4012294207252, Art.-Nr.: 3 03 02 0002)

GAS-HEIZÖFEN BLUE FLAME 4200 W

Mit und ohne Thermostat

Ausstattung

- ✓ Druckregler Typ 694
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen
- ✓ Thermoelement

2 Ausführungen erhältlich

ohne Thermostat

HGO 4200/2 BF Pro

mit Thermostat

HGO 4200/2 BFT Pro

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	90 %	91 %
Max. Heizleistung	4200 W	4200 W
Heizleistung	2000-4200 W	2500-4200 W
Heizstufen	2	2
Thermostatregelung	–	stufenlos regelbar
Gasverbrauch MIN	140 g/h (bei 2000 W)	181 g/h (bei 2500 W)
Gasverbrauch MAX	305 g/h (bei 4200 W)	305 g/h (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	A	A
Spektrum	A++ bis G	A++ bis G
Zündung	elektromechanische Piezozündung	elektromechanische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Butan, Propan)	G30/G31 (Butan, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m ³	40 m ³
Gerätekategorie	I _{3B/P(50)}	I _{3B/P(50)}
Bestimmungsland	DE, AT, LU	DE, AT, LU
Qualitätsstandard	DVGW, CE 0085	DVGW, CE 0085

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 02 0060 (anthrazit)	1 03 02 0061 (anthrazit)
EAN-Nummer	4012294212379	4012294212386
Produktgewicht	12,1 kg	12,1 kg
Gesamtgewicht	13,1 kg	13,1 kg
Produktmaß (BxTxH)	46,0 x 34,0 x 77,5 cm	46,0 x 34,0 x 77,5 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	46,5 x 36,0 x 80,0 cm	46,5 x 36,0 x 80,0 cm



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.