

FCL-80122

LED-Arbeitsscheinwerfer auf Stativ

20W - 1700 lumen

Dieser 2-in-1-Baustrahler ist höhenverstellbar bis zum 1.1m. Per Klickmechanismus können Sie ihn einfach abnehmen. Er ist leicht zu transportieren. Schutzklasse IP65. 180 cm Kabel.

Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Energieklasse	E
Hauptmaterial	Aluminium
Kabellänge	1,8 m
Stromversorgung	Elektrizität
An/Aus Schalter	Nein
Nennleistung	20 W
Art der Leuchte	LED
Nominale Lichtabgabe (lm)	2200 lm
Abstrahlwinkel	110 °
Lichtfarbe	Weiß
Farbtemperatur	5000 K
Leuchtmittelfunktion in Stunden	25000 h
IP-Bewertung	IP65



20
WATT



Logistische Daten - Intrastat Code: 9405413990

Verpackung: h x b x D (cm): 52 x 15.5 x 14 | EAN: 8712836976689 | Bruttogewicht (kg): 2 | Nettogewicht (kg): 1.7

Umkarton: h x b x D (cm): 53.5 x 29.5 x 33 | EAN: 8712836977815 | Bruttogewicht (kg): 13.5

Stückzahlen: Per Umkarton: 4 | Auf Palette: 80 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 5 x 4 | 20FT / 40FT / HQ: 2153 / 4461 / 5230