



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Komplettes Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration	2 x 2P + E
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Anzahl an Steckdosen	2
Gehäusevariante	Einbau
Produktbestimmung	Sockelsteckdose
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme: Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm ² Schraubklemme: Aluminiumfarben, Klemmenanschluss 2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Einbautiefe	19 Mm
Höhe	100 Mm
Breite	80 Mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 Cm
VPE 1 Breite	8,0 Cm
VPE 1 Länge	13,0 Cm
VPE 1 Gewicht	100,5 G
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,9 Cm
VPE 2 Breite	19,8 Cm
VPE 2 Länge	24,9 Cm
VPE 2 Gewicht	1,005 Kg
VPE 3 Höhe	92,5 Cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Product Life Status :	08-Lieferbar
-----------------------	---------------------