

**respekta Thermoflow Untertischspeicher UT 5**

**mit Armatur QMIX 12**



(Thermoflow Untertischspeicher UT 5



(Armatur QMIX 12)

Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)	A
Speichervolumen in Liter	5
jährlicher Energieverbrauch (kWh)	72

**Technische Daten:**

Energiefluss in Watt	2000
Spannung in Volt	230 ~
Erwärmungszeit bis 75°C (min)	12
Energieverbrauch (kW/24 Std.)	0,28
Luftschallemission (dB(A))	16
Innenwasserdruck (bar)	0
Schutzgrad vor Feuchtigkeit	IP 24
Wasseranschluss	G 3/8 Zoll
Abmessungen H x B x T (mm)	420 x 270 x 180

geeignet für Handwaschbecken und Küchenspülen  
Temperaturregelung mittels Thermostat bis max. 75°C  
drucklose Installation **NUR** mit Niederdruckarmaturen

**Armatur QMIX 12**

Drucklose Zweiknopfmischarmatur mit flexiblen Anschlüssen  
Einlochsystem  
Stufenlose Temperaturregelung  
Farbe:  
Wasser Anschluss und Zuleitung:

Chrom  
G 3/8 Zoll

Gesamtgewicht: 4,2 kg

**EAN-Code:** 8717973489245

