



# BA940 Premium Multiöl

## 8 IN 1 MULTIFUNKTIONSÖL

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Enthält biobasierte Inhaltsstoffe
- **8in1** Funktionen
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Sprühen aus jeder Position
- Gut dosierbar durch ein gleichmäßiges Sprühbild
- Breites Reinigungsspektrum

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

**BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL** ist die ultimative Lösung für viele alltägliche Aufgaben, z.B. zum Schmieren und Warten im KFZ-Bereich, im Maschinenbau, in der Schlosserei sowie als praktischer Helfer im Hobbybereich oder Haushalt.

**BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL** ist ein dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen. **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL** besteht zu über 50% aus nachwachsenden Rohstoffen und ist silikonfrei.

#### EIGENSCHAFTEN

- **LOCKERT** festsitzende Mechanik, sehr gutes Kriechvermögen.
- **SCHÜTZT** effektiv gegen Korrosion an Fahrrädern, Kinderwagen, Chromteilen, Motorrädern, Außenbordmotoren und Werkzeugen.
- **SCHMIERT** und macht Scharniere, Rollen, Federn, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe, Bürodrehstühle etc. beweglich.
- **PFLEGT** alle metallischen Materialien.
- **BESEITIGT** quietschende und knarrende Geräusche.
- **REINIGT** schonend und löst Rückstände wie Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste.
- **VERDRÄNGT** Wasser von Metalloberflächen, z.B. an Elektrokontakten, Autozündungen, Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren.
- **VERHINDERT** die Entstehung von Kriechströmen.



#### ANWENDUNGSBEREICH

**BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL** findet Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinenbau, Schlossereien, Hobbybereich und im Haushalt. Gut verträglich mit vielen Kunststoffen, Dichtungen und Lacken. Verträglichkeit vor der Anwendung überprüfen.

#### VORBEREITUNG

Transportsicherung abnehmen. Dose kräftig schütteln.

**BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL** dünn und gezielt aufbringen, anschließend einwirken lassen. Bei hartnäckigen Fällen wiederholen. Zum Reinigen einen Lappen verwenden. Nur im Außenbereich und in gut belüfteten Bereichen anwenden. Verarbeitungstemperatur -5°C bis +40°C, optimal zwischen +16°C und +25°C.

## LAGERUNG

Nur kühl, trocken und stehend lagern. Transportsicherung erst vor der Verarbeitung entfernen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +5°C und +25°C liegen. **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL** nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

## VERBRAUCH

Je nach Anwendung.

## LIEFERFORM

150 ml

Artikelnummer: 30624988

EAN-NR.: 4008373138791

300 ml

Artikelnummer: 30624990

EAN-NR.: 4008373138814

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

<b>Farbe</b>	Gelblich
<b>Form</b>	Aerosol
<b>Dichte</b>	~0,71 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	-5°C bis +40°C, optimal zwischen +16°C und +25°C
<b>Viskosität</b>	22 mm <sup>2</sup> /s (40°C)
<b>VOC Gehalt</b>	Annähernd 573 g/L
<b>Fließpunkt</b>	-33°C

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

### Bostik GmbH

Industriestraße 11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)

+49 (0) 491/925 80-0



### Bostik GmbH

Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)