



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0022\_Flexkleber\_eXtra\_2015-04-20

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **C 2 TE S1 – Knauf Flexkleber eXtra**
2. Verwendungszweck(e): **Für keramische Fliesen u. Platten an Wänden u. Böden für innen u. außen**
3. Hersteller: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen  
Tel. +499323-31-0, Fax +499323-31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
4. Bevollmächtigter: **Nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012-06**  
Notifizierte Stelle(n): **TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **Nicht relevant** / Europäische Technische Bewertung: **Nicht relevant**  
Technische Bewertungsstelle: **Nicht relevant** / Notifizierte Stelle(n): **Nicht relevant**

7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                                                                                                                                 | Leistung                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                                                                                                       | E                                                                                   |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe                                                                                                                                      | siehe Sicherheitsdatenblatt                                                         |
| Verbundfestigkeit, als:<br>- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung                                                                                                  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                                                           |
| Abrutschen                                                                                                                                                           | $\leq 0,5 \text{ mm}$                                                               |
| Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit                                                                                                                           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mindestens 30 min                                    |
| Verformbarer Mörtel: Durchbiegung                                                                                                                                    | $\geq 2,5 \text{ mm}$ und $< 5 \text{ mm}$                                          |
| Dauerhaftigkeit, für:<br>- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung<br>- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung<br>- Haftzugfestigkeit nach Frost-/<br>Tauwechsel-Lagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Ulrich Köhler  
(Geschäftsführer)

Iphofen, den 20.04.2015