




- | | |
|---|---|
| <p>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Stürze nach ÖNORM EN 845-2</p> <p>3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck
in Mauern, Wänden und Trennwänden</p> <p>4. Anschrift des Herstellers:
Leitl Spannton GmbH, Leitl-Str. 1
A-4070 Eferding</p> <p>5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
Dr. Andreas Gibus, Adresse siehe oben</p> | <p>6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3</p> <p>7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Das notifizierte Prüflabor, Bautechnisches Institut, Karl-Leitl-Straße, A-4048 Puchenau, stellte anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) den Produkttyp fest (Bericht über die Erstprüfung von Stürzen gemäß ÖNORM EN 845-2, BTI)</p> <p>8. Europäisch Technische Bewertung: s. Pkt.7</p> <p>9. Erklärte Leistung: s. Tabelle unten</p> |
|---|---|

(2) Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts (Sturztyp)	Maße, Masse und Grenzabweichungen						Tragfähigkeit kN/m	Durchbiegung unter Last mm	Wasseraufnahme %	Wasserdampfdurchlässigkeit μ - 5/10	Wärmeleitfähigkeit λ _{10 dry} [W/mK]	Dauerhaftigkeit (gegenüber Korrosion) Klasse	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) Klasse	Feuerwiderstand Klasse	gefährliche Substanzen
	Querschnitt □		Länge		längenbezogene Masse [kg/m ²]	Auflagerlänge [mm]									
	Breite [mm]	Grenzabweichung ± 5 mm Höhe [mm]	Länge ± 15 mm min. max. (Intervall)												
Spannton Standard-Sturz 10 cm (teilweise vorgefertigter, bauseits ergänzter Sturz) 	100	65	1000 4000 (200)	120	178	siehe Auflauftabellen	< 1/400 der Stützweite bei Maximallast	darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	0,529	D4	F0	R90	keine		
Spannton Standard-Sturz 11,5 cm (teilweise vorgefertigter, bauseits ergänzter Sturz) 	115	71	1000 3000 (250)	120	210					0,476	D4	F0	R90	keine	
Spannton Standard-Sturz 12 cm (teilweise vorgefertigter, bauseits ergänzter Sturz) 	120	65	750 3250 (250)	120	215						D4	F0	R90	keine	

(10) Die Leistung des Produkts gemäß (1) und (2) entspricht der erklärten Leistung nach (9).
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller (4)
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
 Unternehmer/CEO/Bevollmächtigter: (Name und Funktion, Unterschrift)


 Gesellschaft m.b.H.
 A-4070 Eferding, Leitl-Str. 1

Dr. Andreas Gibus,
 Geschäftsführer