

Produkt: SONAX Xtreme Spray Polish

Artikelnummer: 241 300

Rezepturnummer: 2410 0062

Produktbeschreibung: Hochwirksame Politur für alle Lacke (außer Mattlack), glänzende Kunststoffe und Metalle. Extrem feines Aluminiumoxid-Pulver glättet Verkratzungen durch Waschanlagen, Fingernägel und andere übliche Gebrauchsspuren. Mit der neuen Hybrid NetProtection Technology erhält die polierte Oberfläche einen bisher nicht erreichten brillanten Tiefenglanz, kombiniert mit einem bemerkenswerten Wasser-Abperl-Effekt.

Anwendung:

- Wagen mit SONAX Glanzshampoo waschen.
- Dose vor Gebrauch schütteln.
- Produkt aufsprühen und mit SONAX ApplikationsSchwamm oder weichem Tuch mit etwas Druck in kreisenden Bewegungen polieren. Immer Teilflächen (z.B. Tür oder halbe Haube) in einem Arbeitsgang behandeln.
- Kurz ablüften lassen.
- Rückstände mit SONAX Mikrofaser Tuch abwischen.
- Bei sehr stark verwitterten Lacken Anwendung wiederholen.
- Zur Optimierung des Langzeitschutzes sollte der Lack mit **SONAX BrillantWax 1 Hybrid NPT** behandelt werden.

Bitte beachten:

- Nicht in praller Sonne und auf heißem Lack verarbeiten
- Helle Rückstände auf unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen lassen vermeiden, wenn man die Teile mit SONAX Tiefenpfleger vorbehandelt
- Vor Frost schützen

Chem. Charakterisierung: Schleifmittelhaltige Emulsion von Silikonen und Wachsen,

Kenndaten:

Aussehen:	weiße Dispersion
Dichte:	0,95 – 0,96 g/ml
Viskosität:	13 -17 s (Ford Becher 4 mm)

Verpackung: 400ml Aerosol Aludose

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt