

BALLISTOL PREMIUM ROSTSCHUTZ-ÖL

Produktmerkmale

Zum Schmieren beim Gewindeschneiden und Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke

Besonderheiten

- Ohne Wachs, Silikon oder PTFE
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Beste Konservierung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft

Anwendung / Praxistipps

- Zur Pflege, Wartung und zum Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen
- Ideal zur Langzeitkonservierung, zur Schmierung beim Gewindeschneiden und zum Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke
- Findet Anwendung in Industrie und Handwerk, bei Fahrzeugen aller Art, in der Schifffahrt, Landwirtschaft, in Haushalt und Garten sowie bei Angelgeräten



Erhältlich als	Art. Nr.
Spray 50 ml	25268
Spray 200 ml	25260
Spray 400 ml	25261
5 Liter	25264

Physikalische und chemische Merkmale

- Aussehen: ölig, bräunlich
- Geruch: nach Petroleum
- Relative Dichte: ca. 0,86 g/cm³
- Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-%
- Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-%
- Viskosität kinematisch: ca. 21 mm²/s
- Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis ca. +150 °C

Gefahrenhinweise

- Flüchtig:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Spray:** Extrem entzündbares Aerosol. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Wichtige Produktvorteile

- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Neutral gegenüber Gummi und Kunststoffen
- Kontaktspray und Rostlöser
- Verharzt nicht
- Extrem breites Anwendungsgebiet: in Industrie, Handwerk, Haushalt, Fahrzeugen, Landwirtschaft, etc.
- Frei von tierischen Ölen
- Ohne Wachs, Silikon, Säure und PTFE



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

- Feinmechanik-Öl
- Werkstatt-Öl
- Mehrzweckfett
- Silikon-Öl
- Kupfer-Grafit-Spray u.v.m.



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de