

# Technisches Merkblatt

## PRIMASTER BUNTLACK Seidenglänzend

Datum: 28.04.2021



Abb.: 400 ml Spraydose  
Lief.-Art.-Nr. 341030  
RAL 3000 Feuerrot

Lief.-Art.-Nr.:

- **BUNTLACK Farbtöne – Seidenglänzend**
- 400 ml: 6 verschiedene Artikel / Farbtöne
  - 341 030 RAL 3000 Feuerrot
  - 341 031 RAL 5003 Saphirblau
  - 341 032 RAL 6002 Laubgrün
  - 341 033 RAL 8017 Schokoladenbraun
  - 341 034 RAL 9010 Reinweiß
  - 341 035 RAL 9017 Verkehrsschwarz

**PRIMASTER BUNTLACK Seidenglänzend** ist ein lösemittelhaltiger, schnell trocknender Qualitäts-Sprühlack für eine farbgebende Decklackierung im jeweiligen Wunsch-/RAL-Farbtönen. Witterungs- und UV-beständig innen und außen einsetzbar. Ideal für Möbel, Türen, Blumenkästen und dekorative Objekte aller Art. Für verschiedene Untergründe, wie z.B. Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik etc. geeignet. Einfache Verarbeitung, guter Verlauf und hohe Deckkraft. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Anwendung:

- Für Holz, Metall, Stein, Glas, lackierbare Kunststoffe, Keramik, Korbwaren, Karton/Papier und Beton geeignet.
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Heimwerken, Haus & Garten, Hobby, Modellbau, Auto und Zweirad.

Produktvorteile:

- Für hochwertige, farbtongenaue Lackierungen
- Sehr guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit
- Wetterbeständig und lichtbeständig
- Für innen und außen
- Schnell trocknend
- Hohe Deckkraft
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Sehr gute Lackiererergebnisse

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

#### Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

#### Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 5-10 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

#### Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 2 m<sup>2</sup> bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

#### Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Bei Bedarf vor der Lackierung mit der PRIMASTER Grundierung weiß matt (Art.Nr. 341 054) grundieren.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Ablätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

#### Nachbehandlung:

- Für dauerhafte Versiegelung der Decklackierung optional mit PRIMASTER Buntlack KLARLACK transparent (Art.Nr. 341 036) überlackierbar.
- Der KLARLACK kann aber auch einzeln als transparente Beschichtung eingesetzt werden.

#### Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes.
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.